

プロセスの最適化を実現する Neles™ フローコントロールソリューション





高性能を追求した設計

お客様のプロセスパフォーマンスと信頼性を最適化するために、Valmetはそれぞれのプロセスとアプリケーションを特定の課題として取り組んでいます。当社の制御バルブ、オン／オフバルブ、ESDバルブ、アクセサリ、インテリジェントデバイス、ソフトウェア製品は、これらの課題に対応するように設計されています。



石油・ガス、パルプ・製紙、エネルギー産業など、要求の厳しい重要なアプリケーションにおいて、適切なバルブやアクセサリの選定は、ビジネスパフォーマンスだけでなく、プロセス全体の効率性・安全性・信頼性に直結する重要な要素です。

当社のバルブおよび関連製品・サービスはすべて、お客様のプロセスとビジネスの成功を第一に考えて設計されています。私たちは、パフォーマンスの向上と、プロセスの安全性・信頼性の確保を両立するソリューションを提供しています。

革新的でありながら、構造・操作・メンテナンスがシンプルな設計により、最小限のコストでプロセス性能を最適化することが可能です。

Valmetのデバイスとソリューションは、豊富な業界経験と蓄積されたノウハウに基づいて開発されています。営業からアフターサービスに至るまで、献身的なスタッフが一丸となって、お客様の期待を超える成果をお届けするために尽力しています。

Nelprof™

バルブ選定ソフトウェア

当社のバルブ選定ツールは、制御バルブ、オン／オフバルブ、安全バルブのサイジングと選定をサポートします。アプリケーションに最適なバルブおよびアクチュエータの選択を可能にし、選定プロセスでは注意点や警告表示するシステムも搭載しています。

設置前に制御バルブの性能を分析・比較できるため、プロセスのばらつきを抑え、最適なバルブサイズ・タイプおよびアクチュエータの選定によって、最高のプロセスパフォーマンスを実現します。

さらに、インテリジェントなメタル／ソフトシートのオン／オフバルブや緊急遮断バルブアセンブリの選定を支援するオン／オフモジュールも用意。

SILモジュールは、業界初の安全度水準評価ツールとして、バルブ、アクチュエータ、ポジショナ、空圧部品を含むアセンブリ全体のSIL評価を可能にします。



製品・サービスを通じて、信頼性を提供

信頼性の高いパフォーマンスには、高品質なバルブだけでなく、専用サービスによるライフサイクルサポートが不可欠です。Valmetのバルブソリューションは、徹底したテストと最適化されたサービス体制で支えられています。



テスト機能

当社は、すべての製造工程を対象とした包括的な品質保証プログラムを導入しています。すべてのコンポーネントおよびバルブユニットは、納品前に厳格なテストを実施。特にモジュレーション制御バルブについては、制御性能の検証も含まれます。

基本的な試験には、耐圧テスト、シートリークテスト、機能テストがあり、これらは最新鋭のコンピュータ制御試験装置にて行われます。さらに、当社の試験設備には、高圧ガステストや最高水準の極低温試験室も備わっており、過酷な条件下での性能確認が可能です。



プロセスの安全性と信頼性の確保

堅牢で信頼性の高いバルブに加え、重要なバルブのライフサイクル全体を通じて、最適な性能を維持するための多様な製品とサービスを提供しています。例えば、Neles™ ValvGuard™

インテリジェント安全ソレノイドとPSTシステムは、通常は待機状態にある緊急遮断(ESD)バルブや排出バルブを常時監視し、確実な動作を支援します。

シンプルで使いやすいサービスソリューション

私たちは、エネルギー、炭化水素、紙パルプ業界のお客様がプロセス性能を向上させ、運用コストを削減できるよう支援しています。最先端の技術と経験豊富なカスタマーサポートにより、お客様の業務をより快適で効率的なものにすることを目指しています。

当社のサービスは、導入から計画的な交換に至るまで、製品のライフサイクル全体をカバーしています。あらゆる段階でお客様のコスト削減と収益性向上を支援します。

私たちは、業界・プロセス・アプリケーション・製品に関する豊富な知識を活かし、すべてのお客様との関係に反映させています。技術者はお客様とのパートナーシップを通じて、ご要望に応じた最適なプログラムとサービスを提供します。

バルブ制御

当社は、お客様のバルブ制御において、信頼性と使いやすさを兼ね備えた、独自のバルブ制御ソリューションを提供します。

当社の製品は、制御バルブ、緊急遮断バルブ、オン/オフバルブなど、さまざまな用途におけるエンドユーザーの要求に応えます。最高レベルのバルブ性能と環境規制への確実な対応を実現します。

当社の製品ラインアップは、リミットスイッチから、第3世代の診断機能を備えた高性能インテリジェントバルブコントローラ「Neles™ NDX™」「Neles™ ND9000™」まで多岐にわたります。競争力のあるバルブ制御ソリューションにより、お客様のバルブから最大限のパフォーマンスを引き出します。



制御バルブ

制御バルブ						
製品	シリーズ	デザイン	仕様		サービス	カタログ
Neles V ポートセグメントバルブ 	RA、REシリーズ	ウェハー、フランジ オプション: 低減容量Cvトリム、QTトリム	サイズ: 圧力: 温度: 本体: タイト性	DN 25~800 / 1インチ~32インチ ASME 150~600, PN10~100 -52~+ 425 ° C / -60~ +797 ° F CF8M、WCB、CG8Mチタン、ハステロイC、SMO クラスIV~VI 10xISO レートD、レートD	一般、要求の厳しい/腐食性、厳しい、耐火性、低排出ガス	3R21、3R24
Neles™ Finetrol™ 偏心プラグバルブ 	FC、FG、FLシリーズ	フランジ付き偏心ロータリープラグバルブ オプション: 低減容量Cvトリム、QTトリム、極低温	サイズ: 圧力: 温度: 本体: タイト性	DN 25~300 / 1インチ~12インチ PN 10インチ100 / ASME 150~600 -200~+450 ° C / -320~ +842 ° F CF8M、WCC クラスIV~VI	一般、重度、SIL、耐火、低排出	5FT20、5FT22
Neles高性能三重偏心ディスクバルブ 	L12、L6、LW&LG、L1 & L2シリーズ	ウェハー、ラグ付き、ダブルフランジ オプション: ヒートトレース、フローバランストリム、極低温、高流量、優れた制御範囲	サイズ: 圧力: 温度: 本体: タイト性	DN80~2200 (3インチ~88インチ) ASME 150~600 / PN10~100 -200~+650 ° C / -320~ +1200 ° F CF8M、WCB、LCC、5A、モネル カタログの他のボディ材質を参照 ISOレートA、API 598、クラスVIまで	一般、中程度のSIL、耐火性、低排出ガス	2L121、2L1220、2LW22、2LW23、2L622、2L623、2LBF20
Neles™ Rotary-Globe™ 	ZXシリーズ	フランジ付き、ロータリーグローブ制御バルブ オプション: バランスのとれたアンチキャビテーションと低ノイズ、異なるCVとLIN / EQ%トリム	サイズ: 圧力: 温度: 本体: タイト性	1/2インチ~4インチ / DN 15インチ~ 100インチ ASME 150~1500 / PN 10~100 -80~+425 ° C / -110~ +797 ° F CF8M、WCC クラスIII~IV	一般、厳しい、耐火性、低排出ガス	1RG20
Nelesトップエントリー式ロータリーバルブ 	T5シリーズ	低減容量ポート、フランジ付き、ウェルドエンド オプション: Q-トリム、Q2-トリム、各種Cv-トリム、極低温	サイズ: 圧力: 温度: 本体: タイト性	DN 25~800 / 1インチ~32インチ PN 10インチ100 / ASME 150~600 -200~+600 ° C / -320~+1110 ° F CF8M、WCB クラスV~VI	頑丈	1T520
Neles E シリーズセラミックバルブ 	E2 & E6シリーズ	低減容量ポート、ウェハー、ラグ付き オプション: 異なるCvトリム	サイズ: 圧力: 温度: 本体: タイト性	DN 25~200 / 1インチ~8インチ PN 10~40 / ASME 150~300 -40~+425 ° C / -40~ +800 ° F ステンレス鋼 / マグネシア、部分安定化ジルコニア(Mg - PS2)金属マトリックス複合材料(MMC) ISOレートD、クラスV	腐食性のあるアプリケーション	1E220

グローブ制御バルブ

グローブ制御バルブ					
製品	シリーズ	デザイン	仕様	カタログ	
Neles GUシリーズ グローブ調節バルブ 	GUシリーズ	グローブアンバランス型、トップガイド型 シングルシート、フランジ付き、バット&ソケット溶接	サイズ: 圧力: 温度: 本体: タイト性 トリム:	DN15~150 (1/2インチ~6インチ) ASME 150~2500 / PN10~320 / JIS 10K ~ 20K -200~+593 °C / -320~ +1053 °F WCB, CF8M ANSIクラスIV~VI SS410, SS420, SS316, SS316 + 合金6など	4GV21
Neles GB シリーズ グローブ制御バルブ 	GBシリーズ	グローブバランス型、シングルシート型、ケージガイド型 高容量、高耐久性のバランス型、フランジ付き、バット&ソケット溶接	サイズ: 圧力: 温度: 本体: タイト性 トリム:	DN50~600 (2~24インチ) ASME 150~2500 / PN10~320 / JIS 10K ~ 20K -200~+593 °C / -320~ +1053 °F WCB, CF8M ANSIクラスIV~V SS410, SS420, SS316, SS316 + 合金6など	4GV25
Neles GMシリーズ グローブ制御バルブ 	GMシリーズ	グローブオメガトリム、多段式 フランジ付き、バット&ソケット溶接	サイズ: 圧力: 温度: 本体: タイト性 トリム:	DN50~600 (2~24インチ) ASME 150~2500 / PN10~320 / JIS 10K~20K -200~+593 °C / -320~ +1053 °F WCB, CF8M ANSIクラスIV~VI SS420, SS316+合金6など	4GV20
Neles Aシリーズ グローブ制御バルブ 	AU, AB, AM シリーズ	アングルパターンバルブ アングル、トップガイド、ケージガイド、Tendril™, Omega™ トリム、フランジ付き、バット&ソケット溶接	サイズ: 圧力: 温度: 本体: タイト性 トリム:	DN15~1200 (1/2インチ~48インチ) ASME 150~2500 / PN10~320 -200~+593 °C / -320~ +1053 °F WCB, CF8M ANSIクラスIV~VI SS410, SS420, SS316, SS316 + 合金6など	4GV23
Neles GWシリーズ グローブ制御バルブ 	GWシリーズ	グローブ3ウェイ、ダイパーティング/ミキシングタイプ フランジ付き、バット&ソケット溶接	サイズ: 圧力: 温度: 本体: タイト性 トリム:	DN25~250 (1インチ~10インチ) ASME 150~600 / PN10~100 -29~+425 °C / -20~ +797 °F WCB, CF8M ANSIクラスII~IV SS410, SS316, SS316+合金6など	4GV24

オン／オフバルブ

オン／オフバルブ					
製品	シリーズ	デザイン	仕様	サービス	カタログ
Neles Xシリーズボールバルブ 	XA, XB, XC, XU, XTシリーズ シート式 XG, XM, XHシリーズ トラニオンマウント	フルまたは低減容量ポート、メタル／ソフトシート オプション: スチームジャケット、低温型・高温、触媒処理、石炭ガス化、ポリマーサービス、酸素サービス、Qトリム、Q2トリム	サイズ: DIN25~600 (1~24インチ) より大きなサイズについては、カタログを参照 圧力: ASME 150~900 / PN 10~160 温度: -200~+600 °C / -320~ +1110 °F 本体: CF8M, WCB カタログの他のボディ材質を参照 タイト性: ANSIクラスIV~VI	概要	1X22、 1X23、 1X26、 1X27、 1XH20、 1XH21
Neles Mシリーズボールバルブ 	M1, M2シリーズ シートサポート、トラニオンマウント	フルボア、メタル、ソフトシート オプション: 黒液と緑液のアプリケーション	サイズ: DN 25~600 1インチ~24インチ 圧力: PN 10~40 / ASME 150 ~300 温度: -50~+250 °C / -60~+ 480 °F 本体: CF8M, CG8M タイト性: ISOレートDのメタルシート、ソフトシート付きバブルタイト	P&P業界の一般用	1M120、 1M220
Neles Dシリーズボールバルブ 	D2C, D-2D, D1Fシリーズ	フルまたは低減容量ポート、ステムボール構造 オプション: スチームジャケット、極低温および高温、触媒処理、Qトリム、Q2トリム	サイズ: D1F:DN50~600 2インチ ~28インチ D2:DN700~900 (28インチ~36インチ) 圧力: PN 10~100 / ASME 150~600 温度: -200~+600 °C / -320~ +1110 °F 本体: CF8M, WCB カタログの他のボディ材質を参照 タイト性: クラスV~VI	要求の厳しいアプリケーション	1D21
Neles高性能三重偏心ディスクバルブ 	L12, L6, LW & LG, L1 & L2シリーズ	ウェハー、ラグ付き、ダブルフランジ オプション: 高気密性、耐侵食性、極低温および高温、高サイクル	サイズ: DN80~2200 (3インチ~88インチ) 圧力: ASME 150~600 / PN10~100 温度: -200~+650 °C / -320~ +1200 °F 本体: CF8M, WCB, LCC, 5A, モネル カタログの他のボディ材質を参照 タイト性: ISOレートA, API 598, クラスVIまで	一般、中程度のSIL、耐火性、低排出ガス	2L121、 2L1220、 2LW22、 2LW23、 2L622、 2L623、 2LBF20
V ポートセグメントボールバルブ 	REシリーズ	フランジ付き	サイズ: DN 300~800 / 12インチ~32インチ 圧力: DN 10~40 / ASME 150 ~300 温度: -52~+315 °C / -60~+599 °F 本体: CF8M, WCB, CG8M, チタン、ハステロイC, SMO タイト性: ISO 5208 レートD、メタルシート付き。ソフトシート付きレートC	概要	3R27

ESDバルブ

ESDバルブ					
製品	シリーズ	デザイン	仕様	サービス	カタログ
Neles Xシリーズボールバルブ 	XA, XB, XC, XU, XTシリーズ シート式、	フルまたは低減容量ボア、メタルシート オプション: 極低温、高温	サイズ: DIN25~600 (1インチ~24インチ) より大きなサイズについては、カタログを参照 圧力: PN10~160 / ASME150 ~900 温度: -200~+600 °C / -330~ +1110 °F 本体: CF8M, WCB カタログの他のボディ材質を参照 タイト性: クラスIV~VI	高いMTBF、SIL 3 認定	1X22、1X23、1X26、1X27、1XH20、1XH21、9VG921、CB058
	XG, XM, XHシリーズ トラニオンマウント				
Neles Dシリーズボールバルブ 	D2C、D-2D、D1Fシリーズ	フルまたは低減容量ポート、ステムボール構造 オプション: 極低温、高温	サイズ: D1F: DN50~700 / 2インチ~28インチ D2: DN700~900 (28インチ~36インチ) PN 10インチ100 / ASME 150~600 圧力: -200~+600 °C / -330~ +1110 °F 温度: 本体: CF8M, WCB, LCC タイト性: クラスV~VI	高いMTBF、SIL 3 認定	1D21、9VG921、CB058
Neles トップエントリー式ロータリーバルブ 	T5シリーズ	低減容量またはフルポート、フランジ、ウェルドエンド オプション: 極低温、高温	サイズ: DN 25~400 / 1インチ~16インチ) 圧力: PN 10~ 40 / ASME 150 ~600 温度: -200~+600 °C / -320~ +1110 °F 本体: CF8M, WCB カタログの他のボディ材質を参照 タイト性: クラスIV~VI	高いMTBF、SIL 3 認定	1T520、9VG921、CB058
Neles 高性能三重偏心ディスクバルブ 	L6, LW&LG, L1&L2シリーズ	ウェハー、ラグ付き、ダブルフランジ オプション: 高気密、極低温、高温	サイズ: DN80~2200 (3インチ~88インチ) 圧力: ASME 150~2500, PN 10~400 温度: -200~+650 °C / -320~ +1200 °F 本体: CF8M, WCB, LCC, 5A, モネル カタログの他のボディ材質を参照 タイト性: ISOレートA, API 598, クラスVIまで	高いMTBF、SIL 3 認定	CB058、2L121、2L1220、2LW22、2LW23、2L622、2L623、2LBF20

技術的なバルブソリューション

技術的なバルブソリューション					
製品	シリーズ	仕様		サービス	カタログ
Neles レバーバルブ 	BHシリーズ	圧力: 本体: 温度:	NPS 8~NPS 64 / ASME 150~300 / (PN10~40) 炭素鋼 -29~+280 °C / -20~ +536 °F	正確な差圧でバルブが開くため、別の監視装置を使用する必要がありません。 空気分離、化学プラント、セメント・鉄鋼、工業、安全弁	2BH20
Neles 極低温バタフライバルブ 	BWXシリーズ	圧力: 本体: 温度:	NPS 4~NPS 24 / DN 100~DN 600 / ASME 600 / PN63 ステンレス鋼特殊素材 -200~+470 °C / -320~ +880 °F	極低温および高温LNGアプリケーション、空気分離、窒素、ヘリウム、水素	2BW20

バルブコントローラ

バルブコントローラ					
製品	シリーズ	デザイン	仕様		カタログ
Neles NDXインテリジェントバルブコントローラ 	NDX1510シリーズ	コンパクト	電源: 圧力: 温度: 通信:	4~20mAの制御信号から取得 1.4~8.0 bar / 20~115 psi -40~+85 °C / -40~ +185 °F HART	7NDX22、7NDX23、CB058
	NDX1511/NDX2511シリーズ	標準			
	NDX1512/NDX2512シリーズ	防爆			
Neles ND9000 インテリジェントバルブコントローラ 	ND9100シリーズ	標準	電源: 圧力: 温度: 通信:	4~20mA、制御信号またはフィールドバス電源から供給 1.4~8 bar / 20~115 psi -53~+ 85 °C / -63~ +185 °F HART, Profibus PA, Foundation フィールドバス	7ND9021、CB058
	ND9200シリーズ	防爆			
	ND9300シリーズ	ステンレス鋼の筐体は本質安全で防爆性があります			
	ND9400シリーズ	ステンレス鋼本質安全			

バルブコントローラ

バルブコントローラ					
製品	シリーズ	デザイン	仕様		カタログ
Neles ValvGuard VG9000 インテリジェント安全ソレノイド 	VG9200シリーズ	標準エポキシコーティングされた陽極酸化アルミニウム合金筐体、本質安全で防爆仕様	入力: 圧力: 温度: 通信: 安全性:	Foundationフィールドバス+0/24 VDC、4/20 mA、RCI9H2付き0/24 VDC 3.0~7.5 bar / 44~109 psi -40~+85 ° C / -40~ +185 ° F Foundation フィールドバス、HART TÜV SIL 3認定の緊急シャットダウンバルブ用パーシャルストロークテストシステム	9VG921、CB058
	VG9300シリーズ	フル316ステンレス鋼筐体、本質安全防爆仕様			
Neles ValvGuard VG-9PST 外部ソレノイドバルブと併用するパーシャルストロークテスト装置 	VG9200シリーズ	標準エポキシコーティングされた陽極酸化アルミニウム合金筐体、本質安全で防爆仕様	入力: 圧力: 温度: 通信:	8~20 mA 3.0~7.5 bar / 44~109 psi -40~+85 ° C / -40~ +185 ° F HART	9VG921、CB058
	VG9300シリーズ	フル316ステンレス鋼筐体、本質安全防爆仕様			
Neles™ SwitchGuard™ インテリジェントオン/オフバルブコントローラ 	SG9200シリーズ	標準の陽極酸化アルミニウム合金筐体、本質安全で防爆仕様	入力: 圧力: 温度: 通信:	コンバータ付き0/24 VDCまたは4~20 mA 3.0~8.0 bar / 44~115 psi -40~+85 ° C / -40~ +185 ° F HART	7SG20、CB058
	SG9300シリーズ	ステンレス鋼の筐体、本質安全で防爆仕様			

空気圧アクチュエータ

空気圧アクチュエータ					
製品	シリーズ	デザイン	仕様		カタログ
Neles B1シリーズ 	B1C & B1Jシリーズ	空気圧ロータリー シリンダーアクチュエータ オプション: 手動および油圧式 オーバードライブ、 ロックアウト装置、 高サイクル、防火装置	圧力入力: 圧力出力: 温度: 動作:	2.8~10 bar / 40~140 psi トルク: 28~100000 Nm / 21~ 73800 ft-lb -55~120 °C / -67~ +250 °F B1C-二重作動、 B1J-スプリングリターン	6B20、 CB058
Neles N1シリーズスコッチ ヨークアクチュエータ 	N1シリーズ	空気圧又は油圧式の ロータリー シリンダー アクチュエータ、スコッチ ヨークタイプ オプション: 手動および油圧式 オーバードライブ、 防火装置	トルク出力範囲: スプリングリターンモデル: スプリングのトルク: 二重作動式モデル: 温度:	25 Nm~147425 Nm、 18 lb ft~108735 lb ft 空気トルク @ 4.0 barg / 58 psi: 26 Nm~218765 Nm、 19 lb ft~161353 lb ft 空気トルク @ 4.0 barg / 58 psi: 71 Nm~311333 Nm、 52 lb ft~229627 lb ft 通常 -20° ...+80 °C、 高 -20° ~+125 °C	6N120、 CB058
Neles VDシリーズ リニア アダプタフラムアクチュエータ 	VDシリーズ	リニアバルブ用空気 圧式ダイヤフラム アクチュエータ オプション: マニュアル操作 ハンドホイール、 ボリュウムタンク	圧力入力: 圧力出力: 温度: 動作:	3.0~4.2 bar / 44~60 psi スラスト: 1890~22800 N / 424~ 5125 ft-lb -55~+85 °C / -67~ +185 °F スプリングリターン	6VD20、 CB058
Neles VBシリーズ リニア シリンダアクチュエータ 	VBC & VBD/Rシリーズ	リニアバルブ用空気 圧シリンダアクチュエータ オプション: マニュアル操作 ハンドホイール、 ボリュウムタンクまたは 内蔵ボリュウムチャンバー	圧力入力: 圧力出力: 温度: 動作:	2.8~10 bar / 40~140 psi スラスト: 16823~78160 N / 3781 ~17571 ft-lb -55~+120 °C / -67~ +250 °F VBC-二重作動、VBD/R-スプリングリターン	6VB20、 CB058
Neles VCシリーズ リニア シリンダアクチュエータ 	VCシリーズ:	リニアバルブ用空気 圧シリンダアクチュエータ オプション: マニュアル操作 ハンドホイール、 ボリュウムタンクまたは 内蔵ボリュウムチャンバー	圧力入力: 圧力出力: 温度: 動作:	2.0~10 bar / 29~145 psi スラスト: 27480~264860 N / 6177~59542 ft-lb -30~+85 °C / -22~ +185 °F 複動	6CA20、 CB058

アナログポジショナ

アナログポジショナ					
製品	シリーズ	デザイン	仕様		カタログ
Neles 空気圧ポジショナ 	NP700シリーズ	空気圧式ポジショナ	入力: スプリット: 温度: 振動:	0.2~1 bar, 20~200 kPa, 3~15 psi 3.0~7.5 bar / 44~109 psi 0.2~0.6 bar, 0.6 bar~ 1 bar, 3~9 psig, 9~15 psig -40~+90 ° C / -40~ +200 ° F < 1%	7NENP20、 CB058
Neles 電動空気圧式ポジショナ 	NE700シリーズ	電動空気圧式 ポジショナ	入力: スプリット: 温度: 振動:	4~20 mA, 0~20 mA 4~12 mA, 12~20 mA -25~ +120 ° C / -15~ +248 ° F < 1%	7NENP20、 CB058

アプリケーション別製品

アプリケーション別製品					
製品	シリーズ	デザイン	仕様		サービス カタログ
Neles キャッピングバルブ 	PZシリーズ	キャッピングバルブ オプション: 安全インターロック 用圧カスイッチ、ボ ール表面の水洗浄	サイズ: 圧力: 温度: 本体:	DN 500~750 / 20インチ~30インチ PN 16 & ASME 150 最高 +200 ° C / +390 ° F CF8M	消化器チッ プ充填用 8PZ20
NelesACE™ ベースウェイト 制御バルブ 	NelesACE	Vポートセグメントバルブ、高分解能ステッピングモーターとの組み合わせ	サイズ: 圧力: 温度: 本体:	DN 50~500 / 2インチ~20インチ PN 25~40、ASME 150 ~300 -40~+250 ° C / -40~ +480 ° F CF8M	坪量制御 ユニット 8ACE21
Neles Mシリーズポケットフ ィーダー 	M1、M2シ リーズ	ポケットフィーダー 構造	サイズ: 圧力: 温度: 本体:	DN 150~200 / 6インチ~8インチ PN 10~40、ASME 150 ~300 -50~+250 ° C / -60~ +480 ° F CF8M	セパレータ サービスに ついて 8PF20

バルブオプション

バルブオプション				
製品:	デザイン	仕様		カタログ
Q-Ball™ 	ボールバルブ、セグメントバルブ、偏芯プラグバルブ用低ノイズアンチキャビテーショントリム オプション: ガスサービスディフューザーの拡張空力騒音減衰用Q2トリム	サイズ: 圧力: 本体:	DN 50~900 / 2インチ~36インチ ASME 150~1500、PN 10~100 CF8M、WCB	8Q20、 8Q220
S-Disc™ 	三重偏芯ディスクバルブのフローバランシングトリム	サイズ: 圧力: Cv範囲: 材質:	DN 80~1500 / 3インチ~60インチ ASME 150~600、PN10~100 150~43800 CF8M、WCB、CG8M、LCC、254SMO、5A	2SL120
Aプレート 	ノイズ低減用ノイズアッテネータプレート。 オプション 1: Finetrol™ または T5 バルブ本体に直接ねじ込みます。 オプション 2: ウェハースタイル。フランジの間に取り付け可能。	サイズ: 圧力: Cv範囲: 材質:	DN 25~1000 / 1インチ~40インチ ASME 150、300、600、PN 10~100 7~4480 CF8M、WCB	8ATT20
Q2プレート 	ガス用途2段式ノイズ減衰プレート オプション: ウェハースタイル。フランジの間に取り付けられます。	サイズ: 圧力: Cv範囲: 材質:	DN 50 - 6002インチ~24インチ ASME 150、300、600、PN 10~100 22~13108 ステンレス鋼	8Q220



世界中のバルメットの専門家は、
お客様の近くで働き、お客様のパ
フォーマンスを向上させることに
毎日取り組んでいます。

バルメット株式会社

〒140-0002

東京都品川区東品川2-5-8

天王洲パークサイドビル4F

Tel 03-6744-3071

<https://www.valmet.com/ja/about-us/>

